

## ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Продукт:</b>                                                                                 | <b>ВВИКОМ 20</b>                                                                                                                            |
| <b>Употреба:</b>                                                                                | може да се използва като висококачествено етикетно лепило, готово за употреба, за машинно и ръчно нанасяне.                                 |
| <b>Приложение:</b>                                                                              | подходящо е за лепене на хартиени етикети върху сухи, стъклени, оборотни, амбалажни опаковки, със средно скоростни машини до 40 000 бр/час. |
| <b>Физични свойства и характеристики:*</b>                                                      |                                                                                                                                             |
| Разтворител:                                                                                    | вода                                                                                                                                        |
| Основен състав:                                                                                 | модифицирани нишестета                                                                                                                      |
| Външен вид:                                                                                     | светло бежова, хомогенна вискозна маса                                                                                                      |
| Мирис:                                                                                          | специфичен                                                                                                                                  |
| Сухо вещество: %                                                                                | 46                                                                                                                                          |
| Вискозитет, Brookfield , шпиндел 7, скорост 20 rpm, при 25°C, mPa.s :                           | 70000                                                                                                                                       |
| Вид на лепящия филм:                                                                            | прозрачен, твърд след изсъхване, отстраним в топла или леко алкализирана вода                                                               |
| Стойност на pH при 25 °C                                                                        | 7.8                                                                                                                                         |
| Течливост                                                                                       | много добра                                                                                                                                 |
| Първоначално прилепване                                                                         | много добро                                                                                                                                 |
| Задържане на етикета върху повърхността на опаковката, във времето на изсъхване на лепящия филм | много добро                                                                                                                                 |
| Устойчивост на кондензирана влага                                                               | добра в първия час                                                                                                                          |
| Разходна норма в g/m <sup>2</sup> **                                                            | 14-25                                                                                                                                       |
| Опаковка                                                                                        | кофа 20 kg                                                                                                                                  |

- \* Данните за физическите свойства, дадени тук се считат за типични свойства за серията.
- \*\* Разходът на лепило зависи основно от следните фактори:
  - обща повърхност на лепящия филм
  - техническо състояние и настройка на етикетиращата машина
  - работна температура на лепилото
  - скорост на машината
  - свойствата на хартията за етикета
  - физическото състояние на опаковката-суха, мокра, топла, студена, релефна, гладка

### **Препоръки за работа:**

- Да не се смесва с други лепила.
- Да се работи с инсталация,предварително добре изчистена от други лепила
- Да се нанася на тънък слой.
- В случай на необходимост вискозитетът може да се коригира с вода(не повече от 3%), като съдържанието се хомогенизира добре.
- Оптимална работна температура от 22 до 30°C
- Да се съхранява в сухо и защитено от пряка слънчева светлина помещение, в добре затворени оригинални опаковки при температура от 5°C до 35 °C . Да се използва до 6 месеца от датата на производство. След този срок, лепилата все още запазват качествата, но може да се повиши вискозитетът им.
- Да се пази далече от достъп на деца и други неупълномощени лица.
- Отпадъкът да се изхвърля в съответствие с приложимите нормативни документи.

**Предпазни мерки :** Продуктът не се класифицира като опасен съгласно Директива 1999/45 ЕО.  
Не се отделят опасни за околната среда вещества.

### **Забележки:**

*Дадените тук информация и препоръки са базирани на наши измервания, наблюдения, проучвания и ги определяме като коректни за по-голям брой потребители, но не гарантираме, че е така за всички.Пред вид на това, обръщаме внимание на потенциалните потребители и препоръчваме преди използването на продукта пълноценно в производството си, да направят свои тестове, за да определят собствената си оценка за това, дали продуктът е с приемливо качество и е подходящ за техните конкретни цели и производствени условия.*

*Ние сме на разположение да подпомогнем потребителите при адаптирането на нашия продукт към техните нужди, както и да го променим в посока, отговаряща по-пълно на техните потребности.*

*Не поемаме отговорности или задължения, за решения и действия на Купувача, произтичащи от информацията в този документ.*