

ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Продукт:	ВВИКОМ 70
Употреба:	може да се използва като висококачествено етикетно лепило, готово за употреба, за машинно и ръчно нанасяне.
Приложение:	подходящо е за лепене на хартиен етикет върху стъклени оборотни, обработени с модифициран полиетилен амбалажни опаковки, както и за залепване на бандероли върху лакирани повърхности.
Физични свойства и характеристики:*	
Разтворител:	вода
Основен състав:	модифицирани нишестета и синтетични полимери
Външен вид:	светло бежова до бяла, хомогенна вискозна маса
Мирис:	специфичен
Сухо вещество: %	46-53
Вискозитет, Brookfield , шпиндел 7, скорост 20 rpm, при 25°C, mPa.s :	80000 - 90000
Вид на лепящия филм:	прозрачен, еластичен, с остатъчна лепкавост
Стойност на рН при 25 °C	7.4
Течливост	добра
Първоначално прилепване	много добро
Задържане на етикета върху повърхността на опаковката, във времето на изсъхване на лепящия филм	отлично
Устойчивост на кондензирана влага	много добра до 1 час
Разходна норма в g/m ² **	15-26
Опаковка	кофа 20 kg

- * Данните за физическите свойства, дадени тук се считат за типични свойства за серията.
- ** Разходът на лепило зависи основно от следните фактори:
 - обща повърхност на лепящия филм
 - техническо състояние и настройка на етикетиращата машина
 - работна температура на лепилото
 - скорост на машината
 - свойствата на хартията за етикета
 - физическото състояние на опаковката-суха, мокра, топла, студена, релефна, гладка

Препоръки за работа:

- Да не се смесва с други лепила.
- Да се работи с инсталация, предварително добре изчистена от други лепила
- Да се нанася на тънък слой.
- В случай на необходимост вискозитетът може да се коригира с вода(не повече от 3%), като съдържанието се хомогенизира добре.
- Оптимална работна температура от 22 до 30°C
- Да се съхранява в сухо и защитено от пряка слънчева светлина помещение, в добре затворени оригинални опаковки при температура от 5°C до 35 °C . Да се използва до 6 месеца от датата на производство. След този срок, лепилата все още запазват качествата, но може да се повиши вискозитетът им.
- Да се пази далече от достъп на деца и други неупълномощени лица.
- Отпадъкът да се изхвърля в съответствие с приложимите нормативни документи.

Предпазни мерки: Продуктът не се класифицира като опасен съгласно Директива 1999/45 ЕО.
Не се отделят опасни за околната среда вещества.

Забележки:

Дадените тук информация и препоръки са базирани на наши измервания, наблюдения, проучвания и ги определяме като коректни за по-голям брой потребители, но не гарантираме, че е така за всички. Пред вид на това, обръщаме внимание на потенциалните потребители и препоръчваме преди използването на продукта пълноценно в производството си, да направят свои тестове, за да определят собствената си оценка за това, дали продуктът е с приемливо качество и е подходящ за техните конкретни цели и производствени условия.

Ние сме на разположение да подпомогнем потребителите при адаптирането на нашия продукт към техните нужди, както и да го променим в посока, отговаряща по-пълно на техните потребности.

Не поемаме отговорности или задължения, за решения и действия на Купувача, произтичащи от информацията в този документ.